※ USB 랜카드(ipTIME N3U)로 AP 만들기 ※

% Window의 기본 기능을 이용하는 방법 %

- 1. 랜카드 드라이버 설치
- 2. [시작]-[검색]에서 "모바일 핫스팟" 검색

(p) 2012 24-3		((j))	1.0		立時盟·英公安 (11) (14) (11) (12) (13)	
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		모바월 핫스닷 네스테 201	4683 8 1942 Ø 111		eritan tuta an gu	
		ці да вям на сад ил сиб вод ра	a non Contra		14月1日2日日 1月日日日日 1月日日日日 1月日 1月日 1月日 1月日 1月日 1月日	
이 고려 있었다. 우 고려 있었다. 이 고려 있게 수 도려 있어요. 이 고대 있에요. 현 (1)			- we Ar weren	네트워크 정보 편집 다운 사용자가 같은 영경에 사용할 네트워크 이용 및 암호를 방법했다 네트워크 이름 DMINTOP-9 ×		
10 E4 (44)			0.001	41.143 92.044	9165	

3. 모바일 핫스판에서 [편집]메뉴 선택 ==> 네트워크 이름 및 암호(집전화번호) 설정

% Window의 기본 기능을 이용하지 않는 방법 %

- 1. 랜카드 드라이버 및 유틸리티(RTLWIanU_WindowsDriver_1030.38.0304.2019_Drv_3.00.0031_UI_1.00.0299.L) 설치
- 2. "REALTEK USB Wireless LAN Utility" 실행
- 3. "Virtual WiFi"에서 [Start Hostpot 소프트 AP] 체크

내로 고칭(R) 모드(M) 정보(A)						 ALS OF HOUSE OF		
- 및 내 컴퓨터 L_Q Realtek RTL815	일반 프로필 사용 가방한 네트워크 상태 통계 Wi-Fi 보호 설정 Virtual WiFi I Start Hotspot 프로프 AP Virtual WiFi SoftAP Status Status: Started SSID: HPKDHO-9940 BSSID: 88:36:6C:FF:78:20 전철 레이블						후선 네트워크 보안 이 네트워크에는 다음의 키가 혐오합니다; 네트워크 인증: WiniQ Hik 데이타 암프라 Arts	
	AID 1 2	MAC 5.6 94:88:C1:67:6E:0E 88:36:6C:FF:7D:34	수명 19:58 19:58 구성				네트워크 카; 네트워크 카 확인; 확인(0) 카슈(C)	